HDMI 1.4 ROZBOCOVAC, 16 VÝSTUPŮ









HDMI-16 / SBOX

SPECIFIKACE

Obecné atributy

Záruka	Záruka 36 měsíců
Rozměry (mm)	460x150x40
Přenosová rychlost	3.4 Gbps
Napájení	12 VDC
Ostatní	Podporuje 8/10/12bitovou barevnost, 3D, audi formáty DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Rozsah frekvencí video posilovače	340 Mhz
Vstupní video signál	1.2 V p-p
Vstup DDC signál	5 V p-p (TTL)
Rozsah jednotlivého odkazu	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Typ vstupního konektoru	1 x HDMI F
Typ výstupního konektoru	16 x HDMI F
Spotřeba energie	10 W (max)
Podporované video formáty	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA kompatibilní s 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Nabíječka	Ano

LOGISTICKÁ DATA

Transportní balení

Doprava zabalení - Množství	6
Doprava zabalení - Jednotka	ks
Doprava zabalení - Hmotnost	13.4
Doprava zabalení - Délka	50.5
Doprava zabalení - Šířka	37.5
Doprava zabalení - Výška	24.8
Paleta – Množství	180

Komerční balení

Množství balení	1
Jednotka balení	ks
Váha balení	2.3
Délka balení	50
Šířka balení	23
Výška balení	6