HDMI 1.4 SPLITTER, 16 USCITE









HDMI-16 / SBOX

SPECIFICHE

Attributi generali

Garanzia	Garanzia di 36 mesi
Dimensioni (mm)	460x150x40
Velocità di trasferimento	3.4 Gbps
Alimentatore	12 VDC
Altro	Supporta colori a 8/10/12 bit, 3D, formati audio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Intervallo di frequenza dell'amplificatore video	340 Mhz
Segnale video in ingresso	1.2 V p-p
Segnale DDC in ingresso	5 V p-p (TTL)
Intervallo di link individuale	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo di connettore di ingresso	1 x HDMI F
Tipo di connettore di uscita	16 x HDMI F
Consumo di energia	10 W (max)
Formati video supportati	HDMI 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/4K, VGA compatibile con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Caricatore	Sì

DATI LOGISTICI

Imballaggio di trasporto

Imballo di trasporto - Quantità	6
Imballo di trasporto - Unità	pz
Imballo di trasporto - Peso	13.4
Imballo di trasporto - Lunghezza	50.5
Imballo di trasporto - Larghezza	37.5
Imballo di trasporto - Altezza	24.8
Paletta - Quantità	180

Imballaggio commerciale

Imballaggio commerciale - Quantità	1
Imballaggio commerciale - Unità	pz
Peso imballaggio	2.3
Imballaggio commerciale - Lunghezza	50
Larghezza imballaggio	23
Altezza imballaggio	6