



HDMI 1.4 СПЛИТЕР, 2 ИЗХОДА

HDMI-2 / SBOX

СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи атрибути

Гаранция	36-месечна гаранция
Размери (mm)	128x53x23.5
Скорост на предаване	3.4 Gbps
Захранване	5 VDC
Друго	Поддържа 8/10/12 битово оцветяване, 3D, аудио формати DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Диапазон на честотата на видео усилвателя	340 Mhz
Входен видео сигнал	1.2 V p-p
Вход DDC сигнал	5 V p-p (TTL)
Обхват на отделен линк	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Тип на входния конектор	1 x HDMI F
Тип на изходния конектор	2 x HDMI F
Консумация на ток	5 W (Max)
Поддръжани видео формати	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4 K, VGA съвместим с 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Мин. зарядна мощност (W)	0.00
Макс. зарядна мощност (W)	0.00

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ

Транспортно опаковане

Транспортно опаковка - Брой	40
Транспортно опаковка - Тегло	11.05
Транспортно опаковка - Дължина	44.5
Транспортно опаковка - Ширина	33.5
Транспортно опаковка - Височина	37.5
Палета - Брой	640

Комерсиално опаковане

Комерсиално опаковъчно - Количество	1
Комерсиално опаковъчно - Тегло	0.297
Комерсиално опаковъчно - Дължина	17
Комерсиално опаковъчно - Ширина	9
Комерсиално опаковъчно - Височина	8

