



HDMI 1.4 SPLITTER, 2 USCITE

HDMI-2 / SBOX

SPECIFICHE

Attributi generali

Garanzia	Garanzia di 36 mesi
Dimensioni (mm)	128x53x23.5
Velocità di trasferimento	3.4 Gbps
Alimentatore	5 VDC
Altro	Supporta colori a 8/10/12 bit, 3D, formati audio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Intervallo di frequenza dell'amplificatore video	340 Mhz
Segnale video in ingresso	1.2 V p-p
Segnale DDC in ingresso	5 V p-p (TTL)
Intervallo di link individuale	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo di connettore di ingresso	1 x HDMI F
Tipo di connettore di uscita	2 x HDMI F
Consumo di energia	5 W (Max)
Formati video supportati	HDMI 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/4K, VGA compatibile con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Potenza di ricarica minima (W)	0.00
Potenza di ricarica massima (W)	0.00
Tensione della batteria primaria (V)	0.00
Tensione della batteria secondaria (V)	0.00

DATI LOGISTICI

Imballaggio di trasporto

Imballo di trasporto - Quantità	40
Imballo di trasporto - Peso	11.05
Imballo di trasporto - Lunghezza	44.5
Imballo di trasporto - Larghezza	33.5
Imballo di trasporto - Altezza	37.5
Paletta - Quantità	640

Imballaggio commerciale

Imballaggio commerciale - Quantità	1
Peso imballaggio	0.297
Imballaggio commerciale - Lunghezza	17
Larghezza imballaggio	9
Altezza imballaggio	8

