



HDMI 1.4 DIVISOR, 4 SALIDAS

HDMI-4 / SBOX



Iskusite besprejkorano povezivanje sa SBOX HDMI razdjelnikom. Pobjlšajte svoje vizualno putovanje uz podršku za HDMI formate: 480i do 4K i VGA do 1920x1200. Uživajte u svestranosti uz 1 ulazni HDMI F priključak i 4 izlazna HDMI F priključka. Uz kompaktnu građu od 96x61x21 mm, napaja se s 5 VDC, uz maksimalnu potrošnju od 5 W. Uronite u glatke 1080p/4K slike na frekvenciji od 225 MHz. Redefinirajte povezanost i osnažite svoje uređaje.

ESPECIFICACIONES

Atributos generales

| | |
|--|---|
| Dimensiones (mm) | 178x67x23 |
| Velocidad de transferencia | 3.4 Gbps |
| Fuente de alimentación | 5 VDC |
| Otro | Soporta color de 8/10/12 bits, 3D, formatos de audio DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD |
| Rango de frecuencias del amplificador de video | 340MHz |
| Señal de video de entrada | 1.2 V p-p |
| Señal DDC de entrada | 5 V p-p (TTL) |
| Alcance de enlace individual | 1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160@30 Hz |
| Tipo de conector de entrada | 1 x HDMI F |
| Tipo de conector de salida | 4 x HDMI F |
| Consumo de energía | 5 W (Max) |
| Formatos de video compatibles | HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA compatible con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160 |
| Garantía | Garantía de 36 meses |
| Cargador | Sí |
| Potencia de carga mínima (W) | 0.00 |
| Potencia de carga máxima (W) | 0.00 |
| Voltaje de la batería primaria (V) | 0.00 |
| Voltaje de la batería secundaria (V) | 0.00 |



LOGISTIČKI PODACI

Transportno pakiranje

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Embalaje de transporte - Cantidad | 40 |
| Paleta - Cantidad | 640 |

Komercijalno pakiranje

| | |
|-------------------------------|-------|
| Peso de empaque | 0.406 |
| Embalaje comercial - Longitud | 21 |
| Ancho de empaque | 9 |
| Altura de empaque | 8 |