



СПЕЦИФИКАЦИИ

Общи атрибути

Мощност (W)	90
Вход	100V-240V/1.8A max
Изход	15 - 19.5V/4.6 - 6A (15V/6A, 16V/5.6A, 18.5V/4.8A, 19V/4.7A, 19.5V/4.6A)
Работна температура (°C)	0°C до 40°C
Защита от	Прекомерни натоварвания, късо съединение и защита срещу пренапрежение
Подходящ за	HP, Dell, Acer, Compaq, Lenovo, Fujitsu, Toshiba, Asus, IBM, Samsung, Sony, Delta, Liteon, ...
Гаранция	36-месечна гаранция
Тип на зарядното	Домашно зарядно

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ

Транспортно опаковане

Транспортно опаковка - Брой	20
Транспортно опаковка - Единица	бр.
Транспортно опаковка - Тегло	12.5
Транспортно опаковка - Дължина	52
Транспортно опаковка - Ширина	28.5
Транспортно опаковка - Височина	24
Палета - Брой	960

Комерсиално опаковане

Комерсиално опаковъчно - Количество	1
Комерсиално опаковъчно - Единица	бр.
Комерсиално опаковъчно - Тегло	0.475
Комерсиално опаковъчно - Дължина	19.6
Комерсиално опаковъчно - Ширина	7
Комерсиално опаковъчно - Височина	26.3



DC Specs	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M13	M21	M8	M12
Volt	15.0V	15.0V	15.0V	15.0V	15.0V	15.0V	15.0V	15.0V	15.0V	19V	19.5V	19.5V
Functional Mode(s)	Turn-on	SWA, Load	Run, Pulse	Control, run	Auto-Start, Run, Pulse, Auto-Stop, Turn-on, Standby	Remanent	Auto-Start, Run, Pulse, Auto-Stop, Turn-on, Standby, Load	Run	Run	19V	SWA, Load	19V
Size Code	①	②	③	④			⑤	⑥		⑦	⑧	⑨