HDMI 1.4B DIVISOR V2, 2 SALIDAS









HDMI-2-V2 / SBOX

ESPECIFICACIONES

Atributos generales

Garantía	Garantía de 36 meses
Dimensiones (mm)	60x49x12
Velocidad de transferencia	10.2 Gbps
Fuente de alimentación	5 VDC
Otro	Soporta color de 8/10/12 bits, 3D, formatos de audio DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Rango de frecuencias del amplificador de video	340MHz
Señal de video de entrada	1.2 V p-p
Señal DDC de entrada	5 V p-p(TTL)
Alcance de enlace individual	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo de conector de entrada	1 x HDMI F
Tipo de conector de salida	2 x HDMI F
Consumo de energía	5 W (Max)
Formatos de video compatibles	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA compatible con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Cargador	Sí

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje de transporte

Embalaje de transporte - Cantidad	100
Embalaje de transporte - Unidad	uds
Embalaje de transporte - Peso	13.9
Embalaje de transporte - Longitud	52
Embalaje de transporte - Ancho	38
Embalaje de transporte - Altura	39

Embalaje comercial

Cantidad de empaque	1
Peso de empaque	38
Embalaje comercial - Longitud	9.5
Ancho de empaque	9
Altura de empaque	6.5