



HDMI 1.4B DIVISOR V2, 2 SALIDAS

HDMI-2-V2 / SBOX

ESPECIFICACIONES

Atributos generales

Garantía	Garantía de 36 meses
Dimensiones (mm)	60x49x12
Velocidad de transferencia	10.2 Gbps
Fuente de alimentación	5 VDC
Otro	Soporta color de 8/10/12 bits, 3D, formatos de audio DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Rango de frecuencias del amplificador de video 340MHz	
Señal de video de entrada	1.2 V p-p
Señal DDC de entrada	5 V p-p(TTL)
Alcance de enlace individual	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo de conector de entrada	1 x HDMI F
Tipo de conector de salida	2 x HDMI F
Consumo de energía	5 W (Max)
Formatos de video compatibles	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA compatible con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Cargador	Sí
Potencia de carga mínima (W)	0.00
Potencia de carga máxima (W)	0.00
Voltaje de la batería primaria (V)	0.00
Voltaje de la batería secundaria (V)	0.00

DATOS LOGÍSTICOS

Embalaje de transporte

Embalaje de transporte - Cantidad	100
Embalaje de transporte - Unidad	uds
Embalaje de transporte - Peso	13.9
Embalaje de transporte - Longitud	52
Embalaje de transporte - Ancho	38
Embalaje de transporte - Altura	39

Embalaje comercial

Cantidad de empaque	1
Peso de empaque	38
Embalaje comercial - Longitud	9.5
Ancho de empaque	9
Altura de empaque	6.5

