



HDMI 1.4B SPLITTER V2, 2 USCITE

HDMI-2-V2 / SBOX

SPECIFICHE

Attributi generali

Garanzia	Garanzia di 36 mesi
Dimensioni (mm)	60x49x12
Velocità di trasferimento	10.2 Gbps
Alimentatore	5 VDC
Altro	Supporta colori a 8/10/12 bit, 3D, formati audio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Intervallo di frequenza dell'amplificatore video	340MHz
Segnale video in ingresso	1.2 V p-p
Segnale DDC in ingresso	5 V p-p(TTL)
Intervallo di link individuale	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo di connettore di ingresso	1 x HDMI F
Tipo di connettore di uscita	2 x HDMI F
Consumo di energia	5 W (Max)
Formati video supportati	HDMI 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/4 K, VGA compatibile con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Caricatore	Sì
Potenza di ricarica minima (W)	0.00
Potenza di ricarica massima (W)	0.00

DATI LOGISTICI

Imballaggio di trasporto

Imballo di trasporto - Quantità	100
Imballo di trasporto - Unità	pz
Imballo di trasporto - Peso	13.9
Imballo di trasporto - Lunghezza	52
Imballo di trasporto - Larghezza	38
Imballo di trasporto - Altezza	39

Imballaggio commerciale

Imballaggio commerciale - Quantità	1
Peso imballaggio	38
Imballaggio commerciale - Lunghezza	9.5
Larghezza imballaggio	9
Altezza imballaggio	6.5

