



HDMI 1.4B REPARTITEUR V2, 2 SORTIES

HDMI-2-V2 / SBOX



Podijeli HDMI signal na dva zaslona bez gubitka kvalitete. Splitter od 2 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu boju. Kompaktan je, pouzdan i idealan za TV-e, monitore, projektore, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D i napredne audioformate (DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby-AC3, DTS, DSD), osigurava vrhunski zvuk i sliku na oba priključena uređaja. Jednostavno rješenje za kvalitetno dupliciranje HDMI signala - bilo kod kuće, u uredu ili za prezentacije.

SPÉCIFICATIONS

Attributs généraux

Garantie	Garantie de 36 mois
Dimensions (mm)	60x49x12
Vitesse de transfert	10.2 Gbps
Alimentation	5 VDC
Autre	Prend en charge les couleurs 8/10/12 bits, 3D, formats audio DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Plage de fréquences de l'amplificateur vidéo	340MHz
Signal vidéo d'entrée	1.2 V p-p
Signal DDC d'entrée	5 V p-p(TTL)
Plage de lien unique	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Type de connecteur d'entrée	1 x HDMI F
Type de connecteur de sortie	2 x HDMI F
Consommation électrique	5 W (Max)
Formats vidéo pris en charge	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA compatible avec 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Chargeur	Oui
Puissance de charge minimale (W)	0.00
Puissance de charge maximale (W)	0.00
Tension de la batterie principale (V)	0.00
Tension de la batterie secondaire (V)	0.00



LOGISTIČKI PODACI

Transportno pakiranje

Emballage de transport - Quantité	100
Emballage de transport - Unité	pces
Emballage de transport - Poids	13.9
Emballage de transport - Longueur	52
Emballage de transport - Largeur	38
Emballage de transport - Hauteur	39

Komercijalno pakiranje

Quantité d'emballage	Oui
----------------------	-----



Poids d'emballage	38
Emballage commercial - Longueur	9.5
Largeur d'emballage	9
Hauteur d'emballage	6.5