



HDMI 1.4B SPLITTER V2, 2 AUSGÄNGE

HDMI-2-V2 / SBOX



Podijeli HDMI signal na dva zaslona bez gubitka kvalitete. Splitter od 2 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu boju. Kompaktan je, pouzdan i idealan za TV-e, monitore, projektore, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D i napredne audioformate (DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby-AC3, DTS, DSD), osigurava vrhunski zvuk i sliku na oba priključena uređaja. Jednostavno rješenje za kvalitetno dupliciranje HDMI signala - bilo kod kuće, u uredu ili za prezentacije.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Attribute

Garantie	Garantie 36 Monate
Abmessungen (mm)	60x49x12
Übertragungsgeschwindigkeit	10.2 Gbps
Netzteil	5 VDC
Übriges	Unterstützt 8/10/12-Bit-Farbtiefe, 3D, DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD Audioformate
Frequenzbereich des Videoverstärkers	340MHz
Eingangs-Video-Signal	1.2 V p-p
Eingangs-DDC-Signal	5 V p-p(TTL)
Bereich einzelner Link	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Typ des Eingangsanschlusses	1 x HDMI F
Typ des Ausgangssteckers	2 x HDMI F
Stromverbrauch	5 W (Max)
Unterstützte Videoformate	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4 K, VGA kompatibel mit 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Ladegerät	Ja
Minimale Ladeleistung (W)	0.00
Maximale Ladeleistung (W)	0.00
Primärbatterie Spannung (V)	0.00
Spannung Sekundärbatterie (V)	0.00



LOGISTIČKI PODACI

Transportno pakiranje

Versandverpackung - Menge	100
Versandverpackung - Einheit	kom
Versandverpackung - Gewicht	13.9
Versandverpackung - Länge	52
Versandverpackung - Breite	38
Versandverpackung - Höhe	39

Kommerzialno pakiranje

Verpackungsmenge	Ja
Verpackungsgewicht	38



Verpackungslänge	9.5
-------------------------	-----

Verpackungsbreite	9
--------------------------	---

Verpackungshöhe	6.5
------------------------	-----
