



# HDMI 1.4B DIVISOR V2, 2 SALIDAS

## HDMI-2-V2 / SBOX



Podijeli HDMI signal na dva zaslona bez gubitka kvalitete. Splitter od 2 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu boju. Kompaktan je, pouzdan i idealan za TV-e, monitore, projektore, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D i napredne audioformate (DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby-AC3, DTS, DSD), osigurava vrhunski zvuk i sliku na oba priključena uređaja. Jednostavno rješenje za kvalitetno dupliciranje HDMI signala - bilo kod kuće, u uredu ili za prezentacije.

## ESPECIFICACIONES

### Atributos generales

Garantía	Garantía de 36 meses
Dimensiones (mm)	60x49x12
Velocidad de transferencia	10.2 Gbps
Fuente de alimentación	5 VDC
Otro	Soporta color de 8/10/12 bits, 3D, formatos de audio DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
<b>Rango de frecuencias del amplificador de video</b> 340MHz	
Señal de video de entrada	1.2 V p-p
Señal DDC de entrada	5 V p-p(TTL)
Alcance de enlace individual	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo de conector de entrada	1 x HDMI F
Tipo de conector de salida	2 x HDMI F
Consumo de energía	5 W (Max)
Formatos de video compatibles	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA compatible con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Cargador	Sí
Potencia de carga mínima (W)	0.00
Potencia de carga máxima (W)	0.00
Voltaje de la batería primaria (V)	0.00
Voltaje de la batería secundaria (V)	0.00



## LOGISTIČKI PODACI

### Transportno pakiranje

Embalaje de transporte - Cantidad	100
Embalaje de transporte - Unidad	uds
Embalaje de transporte - Peso	13.9
Embalaje de transporte - Longitud	52
Embalaje de transporte - Ancho	38
Embalaje de transporte - Altura	39

### Komercijalno pakiranje

Cantidad de empaque	Sí
---------------------	----



<b>Peso de empaque</b>	38
<b>Embalaje comercial - Longitud</b>	9.5
<b>Ancho de empaque</b>	9
<b>Altura de empaque</b>	6.5