



# HDMI 1.4B ROZBOCOVAC V2, 2 VÝSTUPŮ

HDMI-2-V2 / SBOX



Podijeli HDMI signal na dva zaslona bez gubitka kvalitete. Splitter od 2 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu boju. Kompaktan je, pouzdan i idealan za TV-e, monitore, projektore, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D i napredne audioformate (DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby-AC3, DTS, DSD), osigurava vrhunski zvuk i sliku na oba priključena uređaja. Jednostavno rješenje za kvalitetno dupliciranje HDMI signala - bilo kod kuće, u uredu ili za prezentacije.

## SPECIFIKACE

### Obecné atributy

Záruka	Záruka 36 měsíců
Rozměry (mm)	60x49x12
Přenosová rychlost	10.2 Gbps
Napájení	5 VDC
Ostatní	Podporuje 8/10/12bitovou barevnost, 3D, audi formáty DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Rozsah frekvencí video posilovače	340MHz
Vstupní video signál	1.2 V p-p
Vstup DDC signál	5 V p-p(TTL)
Rozsah jednotlivého odkazu	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Typ vstupního konektoru	1 x HDMI F
Typ výstupního konektoru	2 x HDMI F
Spotřeba energie	5 W (Max)
Podporované video formáty	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4 K, VGA kompatibilní s 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Nabíječka	Ano
Minimální nabíjecí výkon (W)	0.00
Maximální nabíjecí výkon (W)	0.00
Primární baterie napětí (V)	0.00
Napětí sekundární baterie (V)	0.00



## LOGISTIČKI PODACI

### Transportno pakiranje

Doprava zabalení - Množství	100
Doprava zabalení - Jednotka	ks
Doprava zabalení - Hmotnost	13.9
Doprava zabalení - Délka	52
Doprava zabalení - Šířka	38
Doprava zabalení - Výška	39

### Komercijalno pakiranje

Množství balení	Ano
Váha balení	38



<b>Délka balení</b>	9.5
---------------------	-----

---

<b>Šířka balení</b>	9
---------------------	---

---

<b>Výška balení</b>	6.5
---------------------	-----

---