



HDMI 1.4B SPLITTER V2, 2 USCITE

HDMI-2-V2 / SBOX



Podijeli HDMI signal na dva zaslona bez gubitka kvalitete. Splitter od 2 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu boju. Kompaktan je, pouzdan i idealan za TV-e, monitore, projektore, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D i napredne audioformate (DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby-AC3, DTS, DSD), osigurava vrhunski zvuk i sliku na oba priključena uređaja. Jednostavno rješenje za kvalitetno dupliciranje HDMI signala - bilo kod kuće, u uredu ili za prezentacije.

SPECIFICHE

Attributi generali

Garanzia	Garanzia di 36 mesi
Dimensioni (mm)	60x49x12
Velocità di trasferimento	10.2 Gbps
Alimentatore	5 VDC
Altro	Supporta colori a 8/10/12 bit, 3D, formati audio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Intervallo di frequenza dell'amplificatore video	340MHz
Segnale video in ingresso	1.2 V p-p
Segnale DDC in ingresso	5 V p-p(TTL)
Intervallo di link individuale	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo di connettore di ingresso	1 x HDMI F
Tipo di connettore di uscita	2 x HDMI F
Consumo di energia	5 W (Max)
Formati video supportati	HDMI 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/4K, VGA compatibile con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Caricatore	Sì
Potenza di ricarica minima (W)	0.00
Potenza di ricarica massima (W)	0.00
Tensione della batteria primaria (V)	0.00
Tensione della batteria secondaria (V)	0.00



LOGISTICI PODACI

Transportno pakiranje

Imballo di trasporto - Quantità	100
Imballo di trasporto - Unità	pz
Imballo di trasporto - Peso	13.9
Imballo di trasporto - Lunghezza	52
Imballo di trasporto - Larghezza	38
Imballo di trasporto - Altezza	39

Komercijalno pakiranje

Imballaggio commerciale - Quantità	Sì
---	----



Peso imballaggio	38
Imballaggio commerciale - Lunghezza	9.5
Larghezza imballaggio	9
Altezza imballaggio	6.5