



HDMI 1.4B REPARTITEUR V2, 4 SORTIES

HDMI-4-V2 / SBOX



Jednostavno raspodijeli jedan HDMI izvor na čak četiri zaslona istovremeno, bez gubitka kvalitete. Splitter od 4 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu dubinu boje. Kompaktan, stabilan i idealan za televizore, monitore, projektore, digital signage, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D te napredne audio formate poput DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby AC-3 i DSD, osigurava vrhunsku sliku i zvuk na sva četiri priključena uređaja. Pouzdano i učinkovito rješenje za dupliciranje HDMI signala kod kuće, u uredu, trgovinama ili prezentacijskim prostorima.

SPÉCIFICATIONS

Attributs généraux

Garantie	Garantie de 36 mois
Dimensions (mm)	62x52x12
Vitesse de transfert	10.2 Gbps
Alimentation	5 VDC
Autre	Prend en charge les couleurs 8/10/12 bits, 3D, formats audio DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Plage de fréquences de l'amplificateur vidéo	340MHz
Signal vidéo d'entrée	1.2 V p-p
Signal DDC d'entrée	5 V p-p(TTL)
Plage de lien unique	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Type de connecteur d'entrée	1 x HDMI F
Type de connecteur de sortie	4 x HDMI F
Consommation électrique	5 W (Max)
Formats vidéo pris en charge	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4 K, VGA compatible avec 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Chargeur	Oui
Puissance de charge minimale (W)	0.00
Puissance de charge maximale (W)	0.00
Tension de la batterie principale (V)	0.00
Tension de la batterie secondaire (V)	0.00



LOGISTIČKI PODACI

Transportno pakiranje

Emballage de transport - Quantité	100
Emballage de transport - Unité	pces
Emballage de transport - Poids	13.15
Emballage de transport - Longueur	52
Emballage de transport - Largeur	38
Emballage de transport - Hauteur	39

Komercijalno pakiranje



Quantité d'emballage	Oui
Poids d'emballage	0.12
Emballage commercial - Longueur	9.5
Largeur d'emballage	9
Hauteur d'emballage	6.5