



HDMI 1.4B ROZBOCOVAC V2, 4 VÝSTUPŮ

HDMI-4-V2 / SBOX



Jednostavno raspodijeli jedan HDMI izvor na čak četiri zaslona istovremeno, bez gubitka kvalitete. Splitter od 4 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu dubinu boje. Kompaktan, stabilan i idealan za televizore, monitore, projektore, digital signage, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D te napredne audio formate poput DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby AC-3 i DSD, osigurava vrhunsku sliku i zvuk na sva četiri priključena uređaja. Pouzdano i učinkovito rješenje za dupliciranje HDMI signala kod kuće, u uredu, trgovinama ili prezentacijskim prostorima.

SPECIFIKACE

Obecné atributy

Záruka	Záruka 36 měsíců
Rozměry (mm)	62x52x12
Přenosová rychlost	10.2 Gbps
Napájení	5 VDC
Ostatní	Podporuje 8/10/12bitovou barevnost, 3D, audi formáty DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Rozsah frekvencí video posilovače	340MHz
Vstupní video signál	1.2 V p-p
Vstup DDC signál	5 V p-p(TTL)
Rozsah jednotlivého odkazu	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Typ vstupního konektoru	1 x HDMI F
Typ výstupního konektoru	4 x HDMI F
Spotřeba energie	5 W (Max)
Podporované video formáty	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4 K, VGA kompatibilní s 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Nabíječka	Ano
Minimální nabíjecí výkon (W)	0.00
Maximální nabíjecí výkon (W)	0.00
Primární baterie napětí (V)	0.00
Napětí sekundární baterie (V)	0.00



LOGISTIČKI PODACI

Transportno pakiranje

Doprava zabalení - Množství	100
Doprava zabalení - Jednotka	ks
Doprava zabalení - Hmotnost	13.15
Doprava zabalení - Délka	52
Doprava zabalení - Šířka	38
Doprava zabalení - Výška	39

Komercijalno pakiranje

Množství balení	Ano
-----------------	-----



Váha balení	0.12
Délka balení	9.5
Šířka balení	9
Výška balení	6.5