



HDMI 1.4B SPLITTER V2, 4 USCITE

HDMI-4-V2 / SBOX



Jednostavno raspodijeli jedan HDMI izvor na čak četiri zaslona istovremeno, bez gubitka kvalitete. Splitter od 4 izlaza - V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu dubinu boje. Kompaktan, stabilan i idealan za televizore, monitore, projektore, digital signage, gaming i kućna kina. Uz podršku za 3D te napredne audio formate poput DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby AC-3 i DSD, osigurava vrhunsku sliku i zvuk na sva četiri priključena uređaja. Pouzdano i učinkovito rješenje za dupliciranje HDMI signala kod kuće, u uredu, trgovinama ili prezentacijskim prostorima.

SPECIFICHE

Attributi generali

Garanzia	Garanzia di 36 mesi
Dimensioni (mm)	62x52x12
Velocità di trasferimento	10.2 Gbps
Alimentatore	5 VDC
Altro	Supporta colori a 8/10/12 bit, 3D, formati audio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Intervallo di frequenza dell'amplificatore video	340MHz
Segnale video in ingresso	1.2 V p-p
Segnale DDC in ingresso	5 V p-p(TTL)
Intervallo di link individuale	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Tipo di connettore di ingresso	1 x HDMI F
Tipo di connettore di uscita	4 x HDMI F
Consumo di energia	5 W (Max)
Formati video supportati	HDMI 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/4K, VGA compatibile con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Caricatore	Sì
Potenza di ricarica minima (W)	0.00
Potenza di ricarica massima (W)	0.00
Tensione della batteria primaria (V)	0.00
Tensione della batteria secondaria (V)	0.00



LOGISTICI PODACI

Transportno pakiranje

Imballo di trasporto - Quantità	100
Imballo di trasporto - Unità	pz
Imballo di trasporto - Peso	13.15
Imballo di trasporto - Lunghezza	52
Imballo di trasporto - Larghezza	38
Imballo di trasporto - Altezza	39

Komercijalno pakiranje



Imballaggio commerciale - Quantità	Sì
Peso imballaggio	0.12
Imballaggio commerciale - Lunghezza	9.5
Larghezza imballaggio	9
Altezza imballaggio	6.5