# HDMI 1.4B DIVISOR V2, 8 SALIDAS









**HDMI-8-V2 / SBOX**

## ESPECIFICACIONES

### Atributos generales

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (mm)** | 277x111x25 |
| **Velocidad de transferencia** | 10.2 Gbps |
| **Fuente de alimentación** | 5 VDC |
| **Otro** | Soporta color de 8/10/12 bits, 3D, formatos de audio DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD |
| **Rango de frecuencias del amplificador de video** | 340MHz |
| **Señal de video de entrada** | 1.2 V p-p |
| **Señal DDC de entrada** | 5 V p-p(TTL) |
| **Alcance de enlace individual** | 1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz |
| **Tipo de conector de entrada** | 1 x HDMI F |
| **Tipo de conector de salida** | 8 x HDMI F |
| **Consumo de energía** | 10 W (max) |
| **Formatos de video compatibles** | HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA compatible con 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160 |
| **Garantía** | Garantía de 36 meses |
| **Cargador** | Sí |

## DATOS LOGÍSTICOS

### Embalaje de transporte

| | |
|---|---|
| **Embalaje de transporte - Cantidad** | 25 |
| **Embalaje de transporte - Unidad** | uds |
| **Embalaje de transporte - Peso** | 19.6 |
| **Embalaje de transporte - Longitud** | 52 |
| **Embalaje de transporte - Ancho** | 38 |
| **Embalaje de transporte - Altura** | 39 |

### Embalaje comercial

| | |
|---|---|
| **Cantidad de empaque** | 1 |
| **Unidad de empaque** | uds |
| **Peso de empaque** | 0.74 |
| **Embalaje comercial - Longitud** | 36 |
| **Ancho de empaque** | 5.5 |
| **Altura de empaque** | 12.5 |