



HDMI 1.4B SPLITTER V2, 8 AUSGÄNGE

HDMI-8-V2 / SBOX



Raspodijeli jedan HDMI izvor na čak osam zaslona istovremeno, bez ikakvog gubitka kvalitete slike ili kašnjenja. Splitter od 8 izlaza V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz široku propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu dubinu boje. Stabilan je, izdržljiv i idealan za profesionalne instalacije, digital signage, prezentacijske prostore, trgovine, gaming arene ili napredna kućna kina. Podržava 3D, kao i premium audio formate (DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby AC-3, DSD), što pruža beskompromisnu kvalitetu zvuka i slike na svih osam povezanih zaslona. Odlično rješenje za velike sustave prikaza, komercijalne prostore i zahtjevna multimedijaska okruženja gdje je potreban pouzdan i kvalitetan HDMI signal na više uređaja odjednom.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Attribute

Abmessungen (mm)	277x111x25
Übertragungsgeschwindigkeit	10.2 Gbps
Netzteil	5 VDC
Übriges	Unterstützt 8/10/12-Bit-Farbtiefe, 3D, DTS-HD/Dolby TrueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD Audioformate
Frequenzbereich des Videoverstärkers	340MHz
Eingangs-Video-Signal	1.2 V p-p
Eingangs-DDC-Signal	5 V p-p(TTL)
Bereich einzelner Link	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Typ des Eingangsanschlusses	1 x HDMI F
Typ des Ausgangssteckers	8 x HDMI F
Stromverbrauch	10 W (max)
Unterstützte Videoformate	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4 K, VGA kompatibel mit 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Garantie	Garantie 36 Monate
Primärbatterie Spannung (V)	0.00
Spannung Sekundärbatterie (V)	0.00
Ladegerät	Ja
Minimale Ladeleistung (W)	0.00
Maximale Ladeleistung (W)	0.00



LOGISTIČKI PODACI

Transportno pakiranje

Versandverpackung - Menge	25
Versandverpackung - Einheit	kom
Versandverpackung - Gewicht	19.6
Versandverpackung - Länge	52
Versandverpackung - Breite	38
Versandverpackung - Höhe	39

Komercijalno pakiranje



Verpackungsmenge	Ja
Verpackungseinheit	kom
Verpackungsgewicht	0.74
Verpackungslänge	36
Verpackungsbreite	5.5
Verpackungshöhe	12.5