



HDMI 1.4B ROZBOCOVAC V2, 8 VÝSTUPŮ

HDMI-8-V2 / SBOX



Raspodijeli jedan HDMI izvor na čak osam zaslona istovremeno, bez ikakvog gubitka kvalitete slike ili kašnjenja. Splitter od 8 izlaza V2 podržava Full HD 1080p/60 Hz i 4K/30 Hz, uz široku propusnost od 10.2 Gbps i 8/10/12-bitnu dubinu boje. Stabilan je, izdržljiv i idealan za profesionalne instalacije, digital signage, prezentacijske prostore, trgovine, gaming arene ili napredna kućna kina. Podržava 3D, kao i premium audio formate (DTS-HD, Dolby TrueHD, DTS, Dolby AC-3, DSD), što pruža beskompromisnu kvalitetu zvuka i slike na svih osam povezanih zaslona. Odlično rješenje za velike sustave prikaza, komercijalne prostore i zahtjevna multimedijaska okruženja gdje je potreban pouzdan i kvalitetan HDMI signal na više uređaja odjednom.

SPECIFIKACE

Obecné atributy

Rozměry (mm)	277x111x25
Přenosová rychlost	10.2 Gbps
Napájení	5 VDC
Ostatní	Podporuje 8/10/12bitovou barevnost, 3D, audi formáty DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Rozsah frekvencí video posilovače	340MHz
Vstupní video signál	1.2 V p-p
Vstup DDC signál	5 V p-p(TTL)
Rozsah jednotlivého odkazu	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Typ vstupního konektoru	1 x HDMI F
Typ výstupního konektoru	8 x HDMI F
Spotřeba energie	10 W (max)
Podporované video formáty	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4 K, VGA kompatibilní s 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/ 1600x1200/1920x1200/3840x2160
Záruka	Záruka 36 měsíců
Primární baterie napětí (V)	0.00
Napětí sekundární baterie (V)	0.00
Nabíječka	Ano
Minimální nabíjecí výkon (W)	0.00
Maximální nabíjecí výkon (W)	0.00



LOGISTIČKI PODACI

Transportno pakiranje

Doprava zabalení - Množství	25
Doprava zabalení - Jednotka	ks
Doprava zabalení - Hmotnost	19.6
Doprava zabalení - Délka	52
Doprava zabalení - Šířka	38
Doprava zabalení - Výška	39

Komercijalno pakiranje



Množství balení	Ano
Jednotka balení	ks
Váha balení	0.74
Délka balení	36
Šířka balení	5.5
Výška balení	12.5