HDMI 1.4B ROZBOCOVAC V2, 8 VÝSTUPŮ









HDMI-8-V2 / SBOX

SPECIFIKACE

Obecné atributy

Rozměry (mm)	277x111x25
Přenosová rychlost	10.2 Gbps
Napájení	5 VDC
Ostatní	Podporuje 8/10/12bitovou barevnost, 3D, audi formáty DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
Rozsah frekvencí video posilovače	340MHz
Vstupní video signál	1.2 V p-p
Vstup DDC signál	5 V p-p(TTL)
Rozsah jednotlivého odkazu	1080p/1920x1200 @ 60Hz, 4K/3840x2160 @ 30 Hz
Typ vstupního konektoru	1 x HDMI F
Typ výstupního konektoru	8 x HDMI F
Spotřeba energie	10 W (max)
Podporované video formáty	HDMI 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/4K, VGA kompatibilní s 640x480/800x600/1024x767/1280x1024/1600x1200/1920x1200/3840x2160
Záruka	Záruka 36 měsíců
Nabíječka	Ano

LOGISTICKÁ DATA

Transportní balení

Doprava zabalení - Množství	25
Doprava zabalení - Jednotka	ks
Doprava zabalení - Hmotnost	19.6
Doprava zabalení - Délka	52
Doprava zabalení - Šířka	38
Doprava zabalení - Výška	39

Komerční balení

Množství balení	1
Jednotka balení	ks
Váha balení	0.74
Délka balení	36
Šířka balení	5.5
Výška balení	12.5